



KRAMPE HAREX®

KNOW WHY.

Datenblatt | Dosiersystem

Version 03/2025

KH 500 FÖRDERBAND



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dosierleistung	bis 50 kg/min
Fördergeschwindigkeit	35 m/min
Frequenz	50 Hz
Anschluss Wechselstrom	240 V/ 50 Hz

GEWICHT

Gesamtgewicht	650 kg
----------------------	--------

MAßE (TRANSPORTZUSTAND)

Länge	7,20m
Breite	1,80 m
Höhe	1,36 m
Hinterer Überstand	4,12 m

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

INFO

- › Das KrampeHarex Förderband KH 500 ist ein leistungsfähiges Dosiergerät zur problemlosen Dosierung von Stahl- und Kunststoffmakrofasern.
- › Durch einen kontinuierlichen Massestrom werden Schwalldosierungen und damit die sogenannten Stahlfaserigel vermieden.
- › Es sind auch schwierige Fasergeometrien dosierbar.
- › Aufgrund der Bereifung läßt sich das Förderband flexibel im Transportbeton-Werk oder auf Baustellen bewegen.

