




# KRAMPE HAREX®

## KNOW WHY.

### Datenblatt | Fasern

VERSION 05/2026

# DRAHTSEGMENTFASER GEWELLTE STAHLFASER



#### GEOMETRIE

1 Fasertyp	Drahtsegmentfaser
2 Faserform	Gewellte Stahlfaser
3 Länge	50 mm ± 10 %
d Breite	2,3 - 2,95 mm ± 10 %
Dicke	0,45 - 1,00 mm ± 10 %
Querschnitt	kreissegment

#### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material	Stahl
Werkstoff-Nr.	1.0304
Zugfestigkeit	> 800 N/mm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul	210.000 N/mm <sup>2</sup>

#### ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen	DIN EN 14889-1
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 50001, EN ISO 9001:2015



#### DOSIERGERÄTE

Einblasgerät      Förderband      Automatisches Dosiersystem

#### SERVICE+

Wir bieten Beratung und Empfehlungen zur richtigen Faser, Hilfe bei der Projektierung und Auswahl eines geeigneten Dosiergerätes an.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:  
**krampeharex.com**

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

#### INFO

Anwendungsbeispiele  
> Industrieböden

#### SICHERHEIT



Schutzbrille



Handschuhe

#### VERPACKUNG (Standard)



**Säcke**  
20 kg Sack  
1200 kg Palette



**Karton**  
20 kg Karton  
1000 kg Palette

#### LAGERUNG



Trocken lagern