


SCHMELZ EXTRAKT FASER

1 Fasertyp 3 Länge
M E 25 -4301
2 Faserform 4 KH-CODE



GEOMETRIE

1 Fasertyp	Schmelz Extrakt Faser
2 Faserform	
3 Länge	25 mm ± 10 %
Querschnitt	sichelförmig

FASERNETZWERK

Faseranzahl	25.800 Fasern/kg
-------------	------------------

WERKSTOFFNUMMER & KH-CODE

DIN	1.4301
AISI	E304
4 KH-Code	4301

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001
------------------------	--------------------------------



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material	Edelstahl
----------	-----------

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Periodischer Betrieb	870 °C
Kontinuierlicher Betrieb	980 °C
Schmelztemperatur	1450 °C

CHEMISCHE ANALYSE

Kohlenstoff C	0,07 %
Mangan Mn	2,0 %
Phosphor P	0,045 %
Schwefel S	0,015 %
Chrom Cr	18,0-20,0 %
Nickel Ni	8,0-11,0 %
Aluminium Al	0 %
Silizium Si	1,0 %
Stickstoff N	0,11 %

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

INFO

KrampeHarex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung:

- > Eisen- und Stahlindustrie
- > Petrochemie / Energieerzeugung
- > Zement- und Kalkindustrie
- > Müllverbrennungsanlagen

Im Rahmen unseres Service+ Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp. Weitere Informationen finden Sie auch unter krampeharex.com.

VERPACKUNG



Säcke



Karton



Big Bag

LAGERUNG



Trocken lagern