



# KRAMPE HAREX®

## KNOW WHY.

### Datenblatt | Fasern


Version 01/1970

# DRAHTFASER MIKROFASER

1 Fasertyp      3 Länge

# DM 10/0,175

2 Faserform      4 Durchmesser



#### GEOMETRIE

1 Fasertyp	Drahtfaser
2 Faserform	Mikrofaser
3 Länge (L)	10 mm ± 1,5 mm
4 Durchmesser (d)	0,175/0,200 mm ± 0,015 mm
Querschnitt	Konstruktion aus Stahldraht, rund
Verhältnis (L/d)	

#### FASERNETZWERK

Faseranzahl	~ 529.000 Fasern/kg
Minstdosierung	-

#### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Materialspezifikationen	Beschichtung ca. 8,5 g/m <sup>2</sup>
Material	Stahl, vermessingt
Werkstoff-Nr.	-
Zugfestigkeit	2.800 N/mm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul	~ 210.000 N/mm <sup>2</sup>

#### ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen (DIN)	EN 14889-1
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001



Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte. Für detaillierte Informationen sind auf Anfrage Produktblätter erhältlich.

#### INFO

Krampe Harex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung zu konventionellen Bewehrungsmethoden:

- > Industrieböden
- > Tunnelbauanwendungen
- > Betonfertigteile
- > Anwendungen im Wohnungsbau

Im Rahmen unseres **Service+** Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp, die optimale Dosierung und die erforderliche Betonfestigkeitsklasse. Weitere Informationen finden Sie auch unter [krampeharex.com](http://krampeharex.com).

#### VERPACKUNG



Säcke



Kartons\*



Big Bag



Trocken lagern

\* Die Fasern sind magnetisch ausgerichtet / linearisiert