



KRAMPE HAREX®

KNOW WHY.

Datenblatt | Fasern


Version 06/2020

KALTBANDFASER KALTBANDFASER

- 1 Fasertyp
- 3 Länge
- 5 Materialspezifikationen

KE 20/0,65

- 2 Faserform
- 4 Durchmesser



GEOMETRIE

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1 Fasertyp | Kaltbandfaser |
| 2 Faserform | Kaltbandfaser |
| 3 Länge (L) | 20 mm ± 10% |
| 4 Durchmesser (d) | 0.65 mm ± 10% |
| Querschnitt | rechteckig |
| Verhältnis (L/d) | |

FASERNETZWERK

| | |
|-----------------------|---|
| Faseranzahl | - |
| Minstdosierung | - |

MATERIALEIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 5 Materialspezifikationen | Normalfest |
| Material | Stahl |
| Werkstoff-Nr. | 1.0330 |
| Zugfestigkeit | 770 N/mm ² |
| Elastizitätsmodul | 210.000 N/mm ² |

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Normen (DIN) | EN 14889-1 |
| Zertifizierungen (DIN) | EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001 |



Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte. Für detaillierte Informationen sind auf Anfrage Produktblätter erhältlich.

INFO

Krampe Harex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung zu konventionellen Bewehrungsmethoden:

- > Industrieböden
- > Tunnelbauanwendungen
- > Betonfertigteile
- > Anwendungen im Wohnungsbau

Im Rahmen unseres **Service+** Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp, die optimale Dosierung und die erforderliche Betonfestigkeitsklasse. Weitere Informationen finden Sie auch unter krampeharex.com.

VERPACKUNG



Säcke



Kartons*



Big Bag



Trocken lagern

* Die Fasern sind magnetisch ausgerichtet / linearisiert