





# KRAMPE HAREX®

## KNOW WHY.

### Datenblatt | Fasern

Version 05/2019

# KUNSTSTOFFFASER KUNSTSTOFFMAKROFASER



#### GEOMETRIE

1 Fasertyp	Kunststofffaser
2 Faserform	Kunststoffmakrofaser
3 Länge (L)	48 mm
4 Durchmesser (d)	0,8 mm
Querschnitt	unregelmäßig
Verhältnis (L/d)	

#### FASERNETZWERK

Faseranzahl	-
Minstdosierung	3 kg/m <sup>3</sup>

#### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Materialspezifikationen	Makrofaser
Material	Polypropylen
Werkstoff-Nr.	Polypropylen
Zugfestigkeit	> 500 N/mm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul	7.060 N/mm <sup>2</sup>

#### ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen (DIN)	EN 14889-2
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001



Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte. Für detaillierte Informationen sind auf Anfrage Produktblätter erhältlich.

#### INFO

Krampe Harex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung zu konventionellen Bewehrungsmethoden:

- > Industrieböden
- > Tunnelbauanwendungen
- > Betonfertigteile
- > Anwendungen im Wohnungsbau

Im Rahmen unseres **Service+** Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp, die optimale Dosierung und die erforderliche Betonfestigkeitsklasse. Weitere Informationen finden Sie auch unter [krampeharex.com](http://krampeharex.com).

#### VERPACKUNG



Säcke



Kartons\*



Big Bag



Trocken lagern

\* Die Fasern sind magnetisch ausgerichtet / linearisiert