



KRAMPE HAREX®

KNOW WHY.

Datenblatt | Fasern


Version 01/1970

KUNSTSTOFFFASER KUNSTSTOFFMAKROFASER

1 Fasertyp 3 Länge

PM 54/800

2 Faserform 4 Durchmesser



GEOMETRIE

1 Fasertyp	Kunststofffaser
2 Faserform	Kunststoffmakrofaser
3 Länge (L)	54 mm
4 Durchmesser (d)	0,8 mm
Querschnitt	unregelmäßig
Verhältnis (L/d)	

FASERNETZWERK

Faseranzahl	-
Minstdosierung	3 kg/m ³

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Materialspezifikationen	Makrofaser
Material	Polypropylen
Werkstoff-Nr.	Polypropylen
Zugfestigkeit	> 500 N/mm ²
Elastizitätsmodul	7.060 N/mm ²

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen (DIN)	EN 14889-2
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001



Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte. Für detaillierte Informationen sind auf Anfrage Produktblätter erhältlich.

INFO

Krampe Harex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung zu konventionellen Bewehrungsmethoden:

- > Industrieböden
- > Tunnelbauanwendungen
- > Betonfertigteile
- > Anwendungen im Wohnungsbau

Im Rahmen unseres **Service+** Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp, die optimale Dosierung und die erforderliche Betonfestigkeitsklasse. Weitere Informationen finden Sie auch unter krampeharex.com.

VERPACKUNG



Säcke



Kartons*



Big Bag



Trocken lagern

* Die Fasern sind magnetisch ausgerichtet / linearisiert