




KRAMPE HAREX®

KNOW WHY.

Datenblatt | Fasern

Version 04/2017

KUNSTSTOFFFASER GERADE KUNSTSTOFFFASER



GEOMETRIE

① Fasertyp	Kunststofffaser
② Faserform	gerade Kunststofffaser
③ Länge (L)	6 mm ± 10%
④ Durchmesser (d)	15 µm ± 10%
Querschnitt	rund
Verhältnis (L/d)	

FASERNETZWERK

Faseranzahl	-
Minstdosierung	-

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Materialspezifikationen	Mikrofaser
Material	Polypropylen
Werkstoff-Nr.	-
Zugfestigkeit	≥ 300 N/mm ²
Elastizitätsmodul	~ 1.300-1.800 N/mm ²

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen (DIN)	EN 14889-2
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2008, EN ISO 50001



Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte. Für detaillierte Informationen sind auf Anfrage Produktblätter erhältlich.

INFO

Krampe Harex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung zu konventionellen Bewehrungsmethoden:

- > Industrieböden
- > Tunnelbauanwendungen
- > Betonfertigteile
- > Anwendungen im Wohnungsbau

Im Rahmen unseres **Service+** Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp, die optimale Dosierung und die erforderliche Betonfestigkeitsklasse. Weitere Informationen finden Sie auch unter krampeharex.com.

VERPACKUNG



Säcke



Kartons*



Big Bag



Trocken lagern

* Die Fasern sind magnetisch ausgerichtet / linearisiert